

Racofix® Lösungen für wohngesundes Bauen*

Racofix®
DAS ORIGINAL



Flüssigabdichtung
Zementäre, zweikomponentige, schnell durchtrocknende und hochergiebige Reaktivabdichtung geeignet zur Abdichtung von Balkonen und Terrassen, von Becken und Behältern.



RF-100 Flex-Dichtbahn
Sicherheitsdichtband zur sicheren, flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen sowie zum Abdichten der Stoßverbindungen in Kombination mit Racofix® RF-100 Flex-Dichtbahn.



RF-100 Flex-Dichtecken
Vorgeformte Ecken zum sicheren Abdichten von Innen- und Außenecken in Kombination mit Racofix® RF-100 Flex-Dichtbahn.



RF-100 Flex-Dichtmanschette Boden
Manschette zum sicheren Abdichten von Bodenabläufen unterhalb von Fliesen und Platten sowie Naturwerksteinfliesen bei der Herstellung wasserundurchlässiger Systeme.



RF-100 Flex-Dichtmanschette Wand
Manschette mit flexibler Dehnzone zum sicheren Abdichten von Rohrdurchführungen von 14–38 mm unterhalb von Fliesen und Platten sowie Naturwerksteinfliesen bei der Herstellung wasserundurchlässiger Systeme.



Entkopplungs- und Dämmplatte
Kunstharzgebundene, gepresste Polyesterfaserplatte (9 mm) zur Trittschall- und Wärmedämmung im Verbund mit Keramik- und Naturwerksteinbelägen sowie zur Spannungsentkopplung auf kritischen oder verformungsfähigen Untergründen.



RF 7-Fließspachtel
Schnell erhärtende, selbstverlaufende, zementäre Bodenspachtelmasse zur Herstellung glatter, ansatzfreier Flächen für die nachfolgende Verlegung von Bodenbelägen aller Art, wie z.B. keramische Fliesen und Platten, Naturwerksteinbeläge, Teppichböden, Parkett, Linoleum und PVC. Für Schichtdicken von 2–100 mm im Verbund.



Nivelliermasse
Selbstverlaufende, zementäre Bodenspachtelmasse zur Herstellung glatter, ansatzfreier Flächen für die nachfolgende Verlegung von Bodenbelägen aller Art, wie z.B. keramische Fliesen und Platten, Naturwerksteinbeläge, Teppichböden, Parkett, Linoleum und PVC. Für Schichtdicken von 3–15 mm.



Reparaturmörtel
Zementärer, standfester, schnell erhärtender, faserarmer Spachtelmörtel zum Ausgleichen, Glätten und Ausbessern von Wänden, Decken und Bodenflächen. Als Gefällempachtel für Bad, Dusche, Balkon und Terrasse. Für Schichtdicken von 3–60 mm.



Grundierung
Zur Vorbereitung saugender und absandender Untergründe; reduziert das Saugvermögen und gleicht unterschiedliches Saugverhalten aus.

Spezialhaftgrund
Zur Vorbereitung von dichten, glatten, porengeschlossenen Untergründen, um die Haftung von Spachtelmasse und Fliesenklebern zu gewährleisten.



Multi-Flexkleber
Zementärer, verformbarer Flexmörtel, gemäß C2 TE S1 nach DIN EN 12004. Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen und Platten sowie verformungsempfindlichen Naturwerksteinfliesen, sowie auf Wand- und Fußbodenheizungen.



Multi-Flexkleber schnell
Zementärer, schnell erhärtender, verformbarer Flexmörtel, gemäß C2 FTE S1 nach DIN EN 12004. Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen und Platten auf Balken, Terrassen sowie auf Wand- und Fußbodenheizungen.



Super-Flexkleber
Zementärer, einkomponentiger, hoch verformbarer Spezial-Leichtflexkleber, gemäß C2 FTE S1 nach DIN EN 12004. Besonders geeignet für großformatige Fliesen und Platten als Dünnbett-, Mittelbett- und Fließbettmörtel, sowie zum Spachteln bis 10 mm Schichtstärke einsetzbar.



Naturstein-Flexkleber schnell
Zementärer, weißer, schnell erhärtender, verformbarer Flexmörtel, gemäß C2 FT S1 nach DIN EN 12004. Zum Ansetzen und Verlegen von allen dünnen und verformungsempfindlichen Marmor-, Granit- und Naturwerksteinbelägen und alle kritischen Untergründe.



RF 5-Flex Fliesenkleber
Zementärer Flex-Fliesenkleber gemäß C2 TE nach DIN EN 12004. Für Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen geeignet und auf Wand- und Fußbodenheizung sowie auf Balkonen und Terrassen einsetzbar.



Fugengrau
Zementärer Fugenmörtel in vier verschiedenen Grautönen zur Verfüugung dekorativer und saugfähiger keramischer Fliesen und Platten im Trocken- und Nassbereich.

Fugenweiß
Weißer, zementärer Fugenmörtel zur Verfüugung dekorativer und saugfähiger keramischer Fliesen und Platten im Trocken- und Nassbereich. Für Fugenbreiten von 2–5 mm. Besonders für Wandverfüugungen, Mörtel gemäß CG 1 nach DIN EN 13888.



Multi-Flexfuge Plus
Zementärer, flexibler und schnell erhärtender Fugenmörtel für Fugenbreiten von 2–12 mm. Große Farbauswahl mit 16 verschiedenen Farben. Für alle Arten von Keramik-, Beton- und Naturwerkstein, Agglomerat-, Glas- und Aluminiummosaik sowie Einleger geeignet. Fugenmörtel gemäß CG2 WA nach DIN EN 13888.



Fugen-Silicon
Gebrauchsfertiger, spritzfähiger, essigsäurevernetzender Silikon-dichtstoff zum elastischen Verfüllen von Anschluss- und Bewegungsfugen in Marmor- und Naturwerksteinbelägen, in keramischen Belägen und in Betonwerksteinbelägen.



Naturstein-Silicon
Neutralvernetzender Silikon-dichtstoff zum elastischen Verfüllen von Anschluss- und Bewegungsfugen in Marmor- und Naturwerksteinbelägen, in keramischen Belägen und in Betonwerksteinbelägen.



Acryl
Spritzfähiger Dichtstoff auf Acrylat-Dispersionbasis zum Füllen von Anschlussfugen, die nur geringfügig auf Dehnung und Stauchung beansprucht werden. Zwischen saugfähigen Baustoffen wie Beton, Porenbeton, Faserzement, Mauerwerk, Putz, Gipskartonplatten, Holz und Holzspanplatten.



Racofix® Montagemörtel 8700
Zementärer, sehr schnell erhärtender Montagemörtel mit sehr hoher Festigkeit zur schnellen Montage von Verankerungen, Sanitärabjekten, Haken etc.

Wohngesund
Empfohlen vom Sentinel Haus Institut

Racofix® steht nicht nur für herausragende Qualität, sondern auch für nachhaltiges, ökologisches Bauen und für ganzheitliche Wohngesundheit. Das dokumentiert die Listung der Racofix® Produkte im Sentinel Haus Portal des Sentinel Haus Instituts.

SENTINEL HAUS PORTAL

10.22 - Änderungen vorbehalten.